

Electropiston para portones automáticos Art 28800



- **Versión: de aplicar**
- **Cuerpo de la cerradura en acero inoxidable o esmaltado negro (versión LC)**
- **Cerrojo de acero con 20 mm de diámetro y bisel de 15 mm para centrar la sede con extensión de 60 mm (carrera 50 mm)**
- **Dispositivo antiefracción del cerrojo con bloqueo por “reacción total” en posición de cierre**
- **Alimentación: 24 Vcc**
- **Apertura mecánica con 4 envíos y bombillo europeo**



Art. 28800

Cuerpo de la cerradura en acero inoxidable, aluminio y acero tratado contra la corrosión

Cárter de acero inoxidable o esmaltado negro (versión LC) y bajo pedido esmaltado gris.

Dimensiones del cuerpo: 320 x 60 x 55 mm

Apertura mecánica con 4 envíos y bombillo europeo (orificio pasante desde ambos lados) – Bombillo no incluido.

Protección del orificio del bombillo contra los agentes atmosféricos de goma

Cerrojo de acero con 20 mm de diámetro y bisel de 15 mm para centrar la sede con extensión de 60 mm (carrera 50 mm)

Alimentación: 24 Vcc

Corriente de arranque absorbida 5 A, de mantenimiento 750/900 mA

Versión para montaje horizontal bajo pedido

